HUNTER-PRO
Комплекс мониторинга и анализа радиосигналов.

ПАСПОРТ

1. Общие указания

1.1. Перед эксплуатацией комплекса мониторинга и анализа радиосигналов Hunter-PRO (далее комплекс) необходимо обязательно ознакомиться с "Руководством пользователя" и "Новые возможности, программное обеспечение" на мультистандартный скоростной селективный индикатор поля Hunter-PRO.

2. **Основные технические данные и характеристики**

2.1. Основные технические данные и характеристики комплекса приведены в табл. 1.

Таблица 1

Параметр	Значение
Диапазон рабочих частот, МГц	200 - 6000
Минимальный уровень входного сигнала, дБм	
для частот до 3000 МГц	- 85
для частот от 3000 МГц до 5000 МГц	- 75
для частот более 5000 МГц	- 65
Скорость сканирования, ГГц/сек	500
Ширина полосы пропускания, МГц	10
Динамический диапазон, дБ	50
Диапазон ослабления входного аттенюатора, дБ	0 — 30
Максимальный уровень входного сигнала, дБм	
при значении аттенюатора 0 дБ	0
при значении аттенюатора 30 дБ	20
Внутренний источник питания	Литий-ионный аккумулятор 3,6 В; 2600 мА*ч
Порт связи с компьютером и подключения зарядного устройства	USB Тип С, 5В ±5%
Программное обеспечение	Spectrum Monitoring Software

2.2. Срок службы комплекса до списания - 6 лет.

3. Комплектность

3.1. Мультистандартный скоростной селективный индикатор поля Hunter-PRO (далее прибор)— 1 шт.
3.2. Программное обеспечение Spectrum Monitoring Software, находится в свободном доступе на сайте производителя и забирается пользователем самостоятельно. Поставка программного обеспечения на твердом носителе согласовывается с изготовителем.
3.3. Антенна широкополосная — 1 шт.
3.4. Провод USB, тип С — 1 шт.
3.5. Зарядное устройство — 1 шт.
3.6. Ключ для задней крышки — 1 шт.
3.7. Руководством пользователя для прибора — 1 шт.
3.8. Новые возможности, программное обеспечение для прибора — 1шт.
3.9. Упаковка с ложементом — 1 комплект.

4. Гарантии изготовителя

4.1. Срок гарантии на мультистандартный скоростной селективный индикатор поля Hunter-PRO составляет 12 месяцев с даты реализации или даты передачи потребителю, при отсутствии указания об этой дате 18 месяцев с даты производства.
4.2. Гарантия на программное обеспечение Spectrum Monitoring Software описана в лицензии на программное обеспечение.
4.3. Срок гарантии на комплектующие: антенна широкополосная, провод USB, зарядное устройство, аккумулятор составляет 6 месяцев с даты реализации или даты передачи потребителю, при отсутствии указаний на эти даты срок считается с даты производства.
4.4. Изготовитель не принимает претензии на мультистандартный скоростной селективный индикатор поля Hunter-PRO и комплектующие с механическими повреждениями корпуса, органов управления и индикации, следами вмешательства, при несоблюдении условий эксплуатации описанных в "Руководстве пользователя", при несоблюдении правил транспортирования и хранения.
4.5. Мультистандартный скоростной селективный индикатор поля Hunter-PRO и комплектующие, направляемые в ремонт, необходимо отгружать в заводской упаковке с ложементом вместе с "Руководством пользователя", совместно с сопроводительным письмом, где подробно указать причину рекламации.

4.6. В случае повреждения упаковки при транспортировании претензии в установленном порядке предъявляются организации, проводящей транспортировку.

5. Правила хранения

5.1. Храните мультистандартный скоростной селективный индикатор поля Hunter-PRO и комплектующие при температуре от 5 до 40 ºС и относительной влажности 80% при температуре 25 ºС в упаковке изготовителя и при температуре от 10 до 35 ºС и относительной влажности 80% при температуре 25 ºС — без упаковки.
5.2. В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы тип 1 по ГОСТ 15150-69.
5.3. При длительном хранении прибора, более шести месяцев, предварительно извлеките литий-ионный аккумулятор из прибора. Для этого открутите заднюю крышку ключом для задней крышки и аккуратно извлеките аккумулятор, установите на место заднюю крышку. После длительного хранения с извлеченным аккумулятором и перед вводом в эксплуатацию установите литий-ионный аккумулятор на место соблюдая полярность, после установки аккумулятора установите на место заднюю крышку и зарядите аккумулятор.
5.4. Запрещается хранение прибора с неисправным или поврежденным литий-ионным аккумулятором.

6. Транспортирование

6.1. Мультистандартный скоростной селективный индикатор поля Hunter-PRO и комплектующие укладываются в упаковку п 3.9. раздела "Комплектность", вместе с влагопоглотителем и упаковываются во влагонепроницаемый чехол, который заваривается после вытеснения из него воздуха и помещается в картонную коробку, пространство между стенками картонной коробки и упакованным прибором заполняется амортизационным материалом. Упакованный таким образом прибор, может транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. При транспортировании самолетом упакованный прибор помещается в герметизированном отсеке, водным — в трюмах.
6.2. Условия транспортирования — температура окружающего воздуха от 0 до 50оС, относительная влажность 90% при температуре 40 оС.
6.3. Прибор после транспортирования и перед вводом в эксплуатацию выдерживается в рабочих условиях применения не менее 12 часов.
6.4. Запрещается транспортирование прибора с неисправным или поврежденным литий-ионным аккумулятором.

7. Свидетельство о приемке.

7.1. Мультистандартный скоростной селективный индикатор поля Hunter-PRO признан годным к эксплуатации.

Место штампа число, месяц, год

8. Свидетельство об упаковывании.

8.1. Мультистандартный скоростной селективный индикатор поля Hunter-PRO упакован согласно требованиям технической документации.

Место штампа число, месяц, год

9. Свидетельство о передачи программного обеспечения на твердом носителе.

9.1. Программное обеспечение Spectrum Monitoring Software передано на твердом носителе

Место штампа число, месяц, год